Autobetonpumpe S 43 SX III



Technische Daten:

Pumpenbatterie: P2525-120 / 85

Antrieb	l./min	636
Förderzylinder	mm	250 x 2500
Fördermenge max.	cbm/h	162
Förderdruck max.	bar	85
Hubzahl max.	1/min	22

Verteilermast: 43 RZ

Förderleitung	mm	DN 125
Endschlauchlänge	m	4 (1+3)
Reichhöhe	m	42,30
Reichtiefe	m	29,90
Reichweite	m	37,55
Netto-Reichweite	m	34,80 (ab Vorderkante der Abstützung)
Anzahl Mastelemente		5
Höhe Knickpunkte	m	4,24 / 13,22 / 20,79 / 28,09 / 35,36
Schwenkbereich	m	2 x 365 Grad
Ausfalthöhe	m	8,55

Abstützung: Vollabstützung

Abstützbreite vorne	m	7,95	
Abstützbreite hinten	m	8,30	
Abstützkräfte	kN	240	(vorne und hinten)



EASy und EASyflex

Die Abstützsysteme EASy und EASyflex erweitern das Einsatzspektrum der S 43 SX III. Mit EASy kann die Betonpumpe bei Bedarf sicher einseitig abgestützt werden. Dabei wird ein Arbeitsbereich von 135° abgedeckt. EASyflex bietet weitere Abstützkombinationen und dadurch noch mehr Flexibilität auf der Baustelle. So können Pumpeinsätze auch bei schwierigen Platzverhältnissen mit maximaler Arbeitssicherheit bewältigt werden. Mehr Flexibilität für mehr Sicherheit.

EASy



EASyExtend



EASyFront



EASy mit EASyFront





Die angegebenen Abstützweiten werden jeweils von der Mitte des Stützfußes gemessen. Unterlegplatten und eventuell erforderliche Kanthölzer müssen bei der Ermittlung der benötigten Aufstellweite entsprechend berücksichtigt werden.